



ตารางสเปคพัดลม ZRH Series แบบตมถ่วง

รุ่น ตมถ่วง	ใบพัด มม/นิ้ว	ความเร็วใบพัด รอบ/นาที	ความเร็วมอเตอร์ รอบ/นาที	ปริมาณลม ลบ.ม/ชม	แรงดัน ปาสคาล์	เสียง เดซิเบล	กระแสไฟ วัตต์	โวลต์ V	ขนาด (มม)	
									กว้าง	ลึก
ZRH-620	500/20"	1400	1400	5700	55	≤70	370	380	620x620x400	
ZRH-800	710/29"	660	1400	22000	60	≤60	370	380	800x800x370	
ZRH-900	750/30"	630	1400	28000	65	≤65	370	380	900x900x400	
ZRH-1000	900/36"	610	1400	30000	70	≤70	550	380	1000x1000x400	
ZRH-1100	1000/40"	600	1400	32500	70	≤70	750	380	1100x1100x400	
ZRH-1220	1100/44"	460	1400	38000	73	≤75	1100	380	1220x1220x400	
ZRH-1380	1250/50"	439	1400	44000	56	≤75	1100	380	1380x1380x400	
ZRH-1530	1400/56"	325	1400	55800	60	≤70	1500	380	1530x1530x400	

Performance Curve for ZRH Series

